

GL-SW-G202-08PSG-I

L2 управляемый, промышленный на DIN рейку, 6 10/100/1000 Мбит/с, 1-4 порт PoE af 15.4Вт, 2 комбо (RJ45/SFP), питание 48В (блок питания поставляется отдельно 60 Ватт)



Индустриальный L2 управляемый коммутатор от GIGALINK GL-SW-G202-08PSG-I позволяет наблюдать состояние портов, собирать статистику и поддерживает функции управления, например, QoS. Степень защиты IP40

GL-SW-G202-08PSG-I

L2 управляемый, промышленный на DIN рейку, 6 10/100/1000 Мбит/с, 1-4 порт PoE af 15.4Вт, 2 комбо (RJ45/SFP), питание 48В (блок питания поставляется отдельно 60 Ватт)

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип коммутатора	Управляемый L2
Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Количество основных портов	6
Тип Uplink портов	GigabitEthernet Combo RJ45/SFP
Количество Uplink портов	2
Консольный порт	RJ45
Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af
PoE бюджет, Вт	60
PoE до 250 метров	Нет
Пропускная способность, Гбит/с	16
Буфер памяти, Мб	0.5
Скорость пересылки пакетов, Мpps	1.4
Размер MAC таблицы	8000
Время наработки на отказ (MTBF)	190,000 часов (~ 21 год)
Сетевые протоколы и стандарты	Стандарты: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q Протоколы: IGMP v2/v3 snooping, SNMP v1/v2/v3, поддержка RSTP, STP, MSTP, MLD v1/v2 snooping, DHCP relay, DNS client, TFTP, RMON, HTTP, Telnet, SNTP Server/Client
Поддерживаемые функции	Управление портами, настройка VLAN, Per Port Counter, настройка QoS, безопасность, Trunking, Spanning Tree ,DHCP, Relay Agent, резервирование/восстановление, настройка SNMP
Управление	Console, Telnet, SSH 2.0 Web-интерфейс SNMP v1/v2/v3 TFTP RMON
Питание	12-55В постоянного тока, внешний блок питания - 60Вт (блок питания поставляется отдельно, при использовании БП 12-24В функция PoE работать не будет)
Степень защиты	IP40
Температура, °C	Хранение от -40 до +85, Эксплуатация от -40 до +70
Влажность, %	95 без конденсата
Исполнение	DIN-рейка
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	42x106x159
Тип климатического исполнения	Промышленный
Гарантия	1 год