

GL-SW-G302-54TC



Управляемый коммутатор GIGALINK, L3 Stack, 48*1/2.5 Гбит/с BASE-T, 4*1/10 Гбит/с SFP+, 2*40 Гбит/с QSFP+, 2*RJ45 (консоль+управление)

Коммутатор GL-SW-G302-54TC – продукт бренда GIGALINK уровня L3, предназначенный для соединения нескольких устройств локальной вычислительной сети (LAN) или нескольких сегментов данной сети.

Модель имеет 48 основных портов со скоростью передачи данных 100/1000/2500 Мбит/с, 4 Uplink порта 1/10 Гбит/с SFP+ и 2 порта 40 Гбит/с QSFP+, которые позволяют упростить масштабирование сети и снизить потери на центральных узлах сети. Коммутатор поставляется с двумя блоками питания. Специальный веб-интерфейс позволяет удаленно осуществлять управление настройками подключения.

- ACL технология контроля доступа, с помощью которого для пользователей устанавливаются допустимые операции с объектом.
- VLAN технология, позволяющая
 объединять устройства в одну или несколько виртуальных локальных подсетей в рамках одного физического сетевого интерфейса, такого как Wi-fi или Ethernet.
- ОАМ набор функций сетевого управления, которые обеспечивают контроль за неполадками и производительностью сети, диагностику и локализацию неисправностей.
- QoS набор технологических решений для оптимизации сетевого трафика с помощью назначаемых приоритетов передачи информации.
- Поддержка динамической маршууны в Stack до 16 единиц.

Коммутатор является высокопроизводительным решением с высокой скоростью передачи данных и максимальной производительностью сети. Устройство выполнено в металлическом корпусе, который обеспечивает дополнительную защиту от случайных ударов. Его можно установить, как в шкаф 19", так настольно.

Решение отлично подойдет для работы в малых и средних предприятиях, образовательных, медицинских учреждениях, корпоративных сетях и для подключения современных точек доступа Wi-Fi 6.

Управляемый коммутатор GIGALINK, L3 Stack, 48*1/2.5 Гбит/с BASE-T, 4*1/10 Гбит/с SFP+, 2*40 Гбит/с QSFP+, 2*RJ45 (консоль+управление)

Детальные характеристики

детальные характеристики	
Характеристика	Значение
Тип коммутатора	Управляемый L3
Тип основных портов	1/2.5G MultigigabitEthernet RJ45
Количество основных портов	48
Тип Uplink портов	1/10GigabitEthernet SFP+, 40GigabitEthernet QSFP+
Количество Uplink портов	4 SFP+, 2 QSFP+
Консольный порт	RJ45
Поддержка РоЕ	Нет
Пропускная способность, Гбит/с	480
Flash память, Гб	4
Оперативная память (DRAM), Гб	2
Буфер пакетов, Мб	4.5
Скорость пересылки пакетов, Мррѕ	360
Размер МАС таблицы	128К адресов
Время наработки на отказ (МТВF)	200,000 часов
время наработки на отказ (мтвг)	
	· IGMP v1/v2c/v3 · IGMP Snooping · IGMP Fast Leave · Multicast group policy, multicast
Multicast	number limit · Multicast filtering · MVR · IGMP snooping in certain port, VLAN · Transparent
	passing of multicast traffic without IGMP · Snooping in certain port, VLAN ·
	PIM-DM/SM/SSM
lpv4	· Static routing, RIP v1/v2, OSPF, BGP · Policy Based Routing(PBR) · ECMP · BFD static
· 	routing, RIP, OSPF, BGP
DHCP	DHCP server, client, relay, snooping
MPLS	· MCE
	· IPv4/v6 dual stack · ICMPv6, DHCPv6, ACLv6, IPv6 Telnet · Ipv6 neighbor discovery ·
lpv6	Path MTU discovery · MLD V1 · MLD snooping · IPv6 Static Routing, RIPng, OSPFv3,
	BGP4+ · Manual tunnel, ISATAP tunnel, 6-to-4 tunnel
	· Traffic classification of port/L2~4 protocol headers/VLAN/CoS/DSCP · CAR traffic control ·
Качество обслуживания (QoS)	802.1P/DSCP priority mapping, remark \cdot Multiple queuing algorithms SP, WRR, SP+WRR \cdot
	Tail-Drop, WRED · Traffic supervision, traffic shaping · 8 queues per port
	· DDoS attack prevention, TCP-SYN/UDP/ARP Flood attack prevention · IEEE 802.1x
	authentication, multiple-user authentication, guest vlan · L2~L4 ACL · Anti-DOS/IP
	spoofing/TCP/ping/SYN/ICMP flood attacks · Broadcast/multicast/unknown-unicast
Безопасность	storm-control · Port isolation · Port Security, MAC address limitation, IP+MAC+port binding ·
	DHCP Snooping, DHCP Option 82 · DAI(Dynamic ARP Inspection) · IPSG(IP Source Guard)
	· IEEE 802.1x certification · MAC-based authentication AAA · Radius, TACACS+ · Multiple
	user privileges
_	Power 1+1 backup · 802.3ad Static/LACP link aggregation · EAPS · G.8032 ERPS · ISSU ·
Отказоустойчивость	VRRP · GR OSPF, BGP · BFD OSPF, BGP · BVSS virtual stacking system
	· CLI: Console, Telnet, SSHv1/2 · Web-GUI: HTTP, HTTPS/SSL · SNMP v1/v2c/v3, RMON,
	SNMP alarm/inform/traps · Upload, download of FTP/TFTP/SFTP files · Debugging · Syslog
Управление	alarm/notification/command/debug · Web-GUI: HTTP, HTTPS/SSL · NTP · SPAN, RSPAN
	(1:1, N:1 mirror) · LLDP, LLDP-MED · sFLOW · ZTP(Zero Touch Provisioning) · Optical DDM
	· Ethernet cable diagnosis · 802.3ah, 802.1ag
Питание	220В, 50Гц, Резервирование 1+1 - 2 блока питания в комплекте - <200 Ватт
Температура, °С	Хранение от -20 до +70 Эксплуатация от 0 до +50
Влажность, %	От 10 до 90 без образования конденсата
Исполнение	01 10 до 90 оез образования конденсата 19"
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	440x300x44
Тип климатического исполнения	Коммерческий
Гарантия	1 год