

## GL-UPS-CHARGER-250

Дополнительный внешний модуль зарядки 250W (72V/3.1A) для UPS GIGALINK  
моделей GL-UPS-OL03-1-1



Дополнительное зарядное устройство GL-UPS-CHARGER-250 с мощностью 250W для моделей GI-UPS-OL03-1-1 позволяет ускорить заряд батарей источника бесперебойного питания и дополнительных блоков батарей. Благодаря технологии преобразования изоляции и точности управления, дополнительное зарядное устройство может быть установлено в параллельной работе до 4-х единиц.

# GL-UPS-CHARGER-250

Дополнительный внешний модуль зарядки 250W (72V/3.1A) для UPS GIGALINK  
моделей GL-UPS-OL03-1-1

## Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Напряжение, В	160-240
Мощность	до 250 Ватт
Напряжение АКБ	72В
Ток заряда АКБ	до 3.1А
Время наработки на отказ (MTBF)	34 965 ч
Температура, °С	Хранение от -20 до +40. Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	до 90 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	252х125х85
Тепловыделение в оперативном режиме, BTU/час	98
Гарантия	2 года