# GL-UPS-LI02-UPG/8*9a

Батарейный блок для источника бесперебойного питания GIGALINK 2000VA (GL-UPS-LI02/4*9a), 8 акб 9A

Дополнительный блок батарей для источника бесперебойного питания GIGALINK GL-UPS-LI02/4*9a повышает емкость и время автономной работы системы. Укомплектован восемью батареями 12В 9А. Также батарейный блок может поставляться без батарей.

# GL-UPS-LI02-UPG/8*9a

Батарейный блок для источника бесперебойного питания GIGALINK 2000VA
(GL-UPS-LI02/4*9a), 8 акб 9А

## Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип АКБ | 12В/ 9Ач |
| Напряжение АКБ | 48В |
| Количество АКБ | 8 |
| Горячая замена батарей | Да |
| Температура, °C | Хранение от -20 до +40. Эксплуатация от 0 до +40 |
| Влажность, % | до 90 без конденсата |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 175200 |
| Габариты изделия (ШхГхВ), мм | 440x640x88 |
| Вес, кг | 27 |
| Высота | 2U |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 2 года |