

GL-UPS-LI10-1-1/2*7a

Источник бесперебойного питания 1000VA/600W (1/1 однофазный) / 2 акб * 7a



Источник бесперебойного питания GIGALINK GL-UPS-LI10-1-1/2*7a с мощностью 1000VA обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбой электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.

GL-UPS-LI10-1-1/2*7a

Источник бесперебойного питания 1000VA/600W (1/1 однофазный) / 2 акб * 7a

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Топология | Линейно-интерактивный |
| Входное напряжение / Количество фаз | 160 ~ 290В / 1 фаза + N |
| Входная частота | 45-65 Гц |
| Мощность | 1000 ВА / 600 |
| Выходное напряжение / Количество фаз | 220В / 1 фаза ±10% |
| Выходная частота | 50/60 Гц ±1 Гц |
| Количество внутренних батарей | 2 шт. |
| Тип АКБ | 12 В / 7 Ач |
| Максимальный ток заряда | 2 А |
| Время переключения | 2 - 6ms |
| Защита по питанию | Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания |
| Дисплей | Неисправность линии, низкий уровень заряда батареи, перегрузка, системные сбои |
| Коммуникационные порты | USB, RS-232 |
| Выходные розетки | 3 x IEC C13, 2 x Schuko Outlet |
| Температура, °C | Эксплуатация от 0 до +40 |
| Влажность, % | 0-95 без конденсата |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 175200 |
| Сертификация | EN62040-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| Габариты изделия (ШхГхВ), мм | 148x198x315 |
| Вес, кг | 8 |
| Гарантия | 2 года |
| Тепловыделение в оперативном режиме, ВТУ/час | 144 |
| Шум, дБА | < 40 |