

GL-UPS-LI85-1-1/1*9a

Источник бесперебойного питания 850VA/500W (1/1 однофазный) / 1 акб * 9а



Источник бесперебойного питания GIGALINK GL-UPS-LI85-1-1/1*9а с мощностью 850VA обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.

GL-UPS-LI85-1-1/1*9a

Источник бесперебойного питания 850VA/500W (1/1 однофазный) / 1 акб * 9а

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Топология	Линейно-интерактивный
Входное напряжение / Количество фаз	160 ~ 290B / 1 фаза + N
Входная частота	45-65 Гц
Мощность	850 BA / 500 BT
Выходное напряжение / Количество фаз	220B / 1 фаза ±10%
Выходная частота	50/60 Гц ±1 Гц
Количество внутренних батарей	1 шт.
Тип АКБ	12 B / 9 Au
Максимальный ток заряда	2 A
Время переключения	2 - 6ms
Защита по питанию	Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания
Дисплей	Неисправность линии, низкий уровень заряда батареи, перегрузка, системные сбои
Коммуникационные порты	USB, RS-232
Выходные розетки	1 x IEC C13, 1 x Schuko Outlet
Температура, °С	Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	0-95 без конденсата
Время наработки на отказ (МТВF)	175200 ч
Сертификация	EN62040-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	100x292x140
Вес, кг	5
Гарантия	2 года
Тепловыделение в оперативном режиме,	113
ВТU/час	110
Шум , дБА	< 40