GL-UPS-OL-SNMP-D

Модуль системы управления и мониторинга по протоколу SNMP внутреннего подключения с датчиком окружающей среды (температура/влажность/затопление)

Карта SNMP GL-UPS-OL-SNMP-D предназначена для удаленного мониторинга и управления ИБП через локальную сеть или Интернет с датчиком окружающей среды (температура/влажность/затопление). Позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии электросети и ИБП.

Модуль системы управления и мониторинга по протоколу SNMP совместим с моделями ИБП:

GL-UPS-OL01-1-1/3*9a, GL-UPS-OL02-1-1/6*9a, GL-UPS-OL03-1-1/6*9a, GL-UPS-OL01-1-1/10A, GL-UPS-OL02-1-1/10A, GL-UPS-OL03-1-1/6A, GL-UPS-OL06-1-1, GL-UPS-OL06-1-1-pf.1.0, GL-UPS-OL10-1-1, GL-UPS-OL10-1-1-pf.1.0, GL-UPS-OL10-3-1, GL-UPS-OL15-3-1, GL-UPS-OL20-3-1.

GL-UPS-OL-SNMP-D

Модуль системы управления и мониторинга по протоколу SNMP внутреннего подключения с датчиком окружающей среды (температура/влажность/затопление)

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
CPU	ARM9 180MHz 32Bit
Порт	SNMP карта:2 порта RJ-45, 2 порта USB Датчик: 1 порт RJ-11
Память	8 MB
LAN интерфейс	10/100Мб/с UTP
Сетевые протоколы и стандарты	TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, SSH, SMTP, SNTP, DHCP, Telnet, BOOTP, DNS, DDNS, PPPOE, RADIUS, Ipv4, Ipv6
MIB	PPC MIB, RFC1628, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3
Протоколы	MegaTec, MegaTec 3 фазы, PhoenixTec, SEC, SEC 3 фазы
Спецификация измерения температуры	Рабочий диапазон - от -40°C до + 70°C Точность измерения ± 3°C Время отклика - 10 секунд
Спецификация измерения влажности	Рабочий диапазон - от 0 до 100% относительной влажности без конденсации Точность измерения - ± 3.0% относительной влажности Время отклика - 10 секунд Диапазон температур - от -40°C до + 75°C
Выходные сигналы	Состояния окружающей среды - температура, влажность и наличие воды.
Подключение датчиков	Задымления, открытия дверей и окон
Питание, В	5.3 - 40
Потребляемая мощность, Вт	2
Температура, °C	Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	0-80 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	60x130x43
Гарантия	1 год