

GL-UPS-OL-SNMP

Модуль системы управления и мониторинга по протоколу SNMP внутреннего подключения



Карта SNMP GL-UPS-OL-SNMP предназначена для удаленного мониторинга и управления ИБП через локальную сеть или Интернет. Позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии электросети и ИБП.

Модуль системы управления и мониторинга по протоколу SNMP совместим с моделями ИБП: GL-UPS-OL01-1-1/3*9a, GL-UPS-OL02-1-1/6*9a, GL-UPS-OL03-1-1/6*9a, GL-UPS-OL01-1-1/10A, GL-UPS-OL02-1-1/6A, GL-UPS-OL03-1-1/6A, GL-UPS-OL06-1-1, GL-UPS-OL06-1-1-pf.1.0, GL-UPS-OL10-1-1, GL-UPS-OL10-1-1-pf.1.0, GL-UPS-OL10-3-1, GL-UPS-OL15-3-1, GL-UPS-OL20-3-1.

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
CPU	ARM9 180MHz 32Bit
Порт	1 порт RJ-45
Память	8 MB
LAN интерфейс	10/100Мб/с UTP
Сетевые протоколы и стандарты	TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, SSH, SMTP, SNTP, DHCP, Telnet, BOOTP, DNS, DDNS, PPPOE, RADIUS, Ipv4, Ipv6, Modbus TCP
MIB	PPC MIB, RFC1628, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3
Протоколы	MegaTec, MegaTec 3 фазы, PhoenixTec, SEC, SEC 3 фазы
Входное напряжение, В	5.3 - 40, 2Вт
Температура, °C	Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	0-80 без конденсата
Габариты изделия (ШxГxВ), мм	68x134x43
Вес, г	0.46
Гарантия	1 год