



GL-UPS-OL01-1-1/1U/6A

Источник бесперебойного питания 1 фаза 1000ВА/800Вт, 48В, без батарей, 1U

Компактный источник бесперебойного питания GIGALINK GL-UPS-OL01-1-1/1U/6A с форм-фактором 1U на 1 kVA обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.

GL-UPS-OL01-1-1/1U/6A

Источник бесперебойного питания 1 фаза 1000ВА/800Вт, 48В, без батарей, 1U

Detailed characteristics

| Characteristic | Value |
|--|---|
| Топология | Двойное преобразование |
| Входное напряжение / Количество фаз | 160 ~ 275В / 1 фаза + N |
| Входная частота | 40-70 Гц |
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0.99 |
| Мощность | 1000 ВА / 800 Вт |
| Выходное напряжение / Количество фаз | 220В / 1 фаза ±1% |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Гармонические искажения | □3% при 100% линейной нагрузке □5% при 100% нелинейной нагрузке |
| Выходная частота | 47~53 / 57~63 Гц ±0.3 Гц |
| Крест фактор | 3:1 |
| Количество внутренних батарей | Нет |
| Возможность подключения внешних батарей | Да |
| Тип АКБ | 12 В вариативно |
| Количество АКБ | 4 шт. |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Максимальный ток заряда | 6 А |
| Время переключения | Сеть-Батареи = 0ms Байпас-Батареи < 4ms |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Стабилизатор выходного напряжения | есть |
| Защита по питанию | Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания |
| Online режим, % | 86 |
| ECO режим, % | 92 |
| Дисплей | Неисправность линии, низкий уровень заряда батареи, перегрузка, системные сбои, входное/выходное напряжение, уровень заряда батареи, уровень нагрузки, режим работы от сети/батареи |
| Коммуникационные порты | USB, RS232 |
| Коммуникационные разъемы | SNMP карта (Опционально) |
| Выходные розетки | 4xIEC320 C13 |
| Температура, °С | Эксплуатация от 0 до +55 |
| Влажность, % | 20-90 без конденсата |
| Габариты изделия, мм | 438x300x44 |
| Вес, кг | 6 |
| Гарантия | 2 года |
| Тепловыделение в оперативном режиме, ВТУ/час | 163 |
| Шум, дБА | < 50 |