

GL-UPS-OL15-3-1

Источник бесперебойного питания 15000 VA без батарей



Источник бесперебойного питания GIGALINK GL-UPS-OL15-3-1 на 15 kVA обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбой электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.

Detailed characteristics

| Characteristic | Value |
|--|---|
| Топология | Двойное преобразование |
| Входное напряжение / Количество фаз | 190 - 486В / 3 фазы + G |
| Входная частота | 45-70 Гц |
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0.95 |
| Мощность | 15000 ВА / 13500 Вт |
| Выходное напряжение / Количество фаз | 220В / 1 фаза ±2% |
| Гармонические искажения | <3% при линейной нагрузке |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Выходная частота | 50/60 Гц ±1 Гц |
| Крест фактор | 3:1 |
| Количество внутренних батарей | Нет |
| Возможность подключения внешних батарей | Да |
| Тип АКБ | 12 В вариативно |
| Количество АКБ | 20 шт. |
| Напряжение АКБ | 240 В |
| Максимальный ток заряда | 2.1 А |
| Время переключения | Сеть-Батареи = 0ms Байпас-Батареи < 4ms |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоидальная волна |
| Стабилизатор выходного напряжения | есть |
| Защита по питанию | Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания |
| Online режим, % | 93 |
| ECO режим, % | 95 |
| Дисплей | LED дисплей |
| Коммуникационные порты | RS-232, USB, EPO |
| Коммуникационные разъемы | 2ой RS232, RS485, Сухие контакты, SNMP/WEB карта |
| Выходные розетки | Клеммная колодка |
| Температура, °C | Эксплуатация от 0 до +40 |
| Влажность, % | 0-95 без конденсата |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 215982ч |
| Сертификация | EN62040-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class A |
| Габариты изделия (ШхГхВ), мм | 440х720х220 |
| Вес, кг | 36 |
| Гарантия | 2 года |
| Тепловыделение в оперативном режиме, ВТУ/час | 3468 |
| Шум, дБА | <60 |