



# GL-UPS-OL60-RK-3-3

Источник бесперебойного питания GIGALINK 60000ВА/60000Вт, без батарей, трехфазный, ток заряда 1-18А

## Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Топология	Двойное преобразование
Входное напряжение / Количество фаз	305 ~ 478В / 3 фазы + N
Входной разъем питания	Клеммный терминал
Входная частота	46-64 Гц
Мощность	60000 ВА / 60000 Вт
Выходное напряжение / Количество фаз	360/380/400/415В / 3 фазы ±1%
Выходной коэффициент мощности	1
Гармонические искажения	≤2% при 100% линейной нагрузке, ≤5% при 100% нелинейной нагрузке
Выходная частота	50/60 Гц ±0.1 Гц
Перегрузочная способность	В режиме АС до перехода в режим байпас: 100-110%: 60 мин, 110-125%: 10 мин, 125-150%: 1 мин, >150%: немедленно В батарейном режиме до перехода в режим байпас: 100- 110%: 60 мин, 110-125%: 10 мин, 125-150%: 1 мин, >150%: немедленно
Крест фактор	3:1
Количество внутренних батарей	Нет
Напряжение АКБ	480В
Максимальный ток заряда	1-18 А
Время переключения	Сеть <> Батареи - 0 ms Инвертор <> Байпас - 0ms Инвертор <> ECO режим - < 10ms
Автоматический регулятор напряжения	Есть
Форма выходного сигнала	Чистая синусоида
Стабилизатор выходного напряжения	Есть
Защита по питанию	Защита от перегрузки по току и перегрева, перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания
АС режим, %	95.5
Battery режим, %	94.5
Дисплей	Неисправность линии, низкий уровень заряда акб, перегрузка, системные сбои, входное/выходное напряжение, уровень заряда батареи, уровень нагрузки, режим работы от сети/батареи
Коммуникационные порты	USB, RS232, EPO, EMBS, порт параллельного подключения
Коммуникационные разъемы	SNMP карта
Выходные розетки	Клеммная колодка
Температура, °C	Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	от 20 до 95 без образования конденсата
Исполнение	19"
Время наработки на отказ (MTBF)	30,000 часов
Срок службы	15 лет
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	438x797x176
Вес, кг	45
Гарантия	2 года
Шум , дБА	< 70