

- GL-CC-XTT-xxx** 2xCX4 Thumbscrew
- GL-CC-XTL-xxx** CX4 Thumbscrew/CX4 Latch
- GL-CC-XLL-xxx** 2xCX4 Latch

✓ Изготовлен из высококачественных материалов

## Адаптеры соединительные GIGALINK CX4

Соединительный адаптер CX4 предназначен для стекирования устройств коммутации, таких как коммутаторы, маршрутизаторы или конвертеры. Адаптеры выполнены в трех вариациях с различными типами крепления: “Thumbscrew” – винтовые крепления с обеих сторон, “Latch” – крепления с защелкой с обеих сторон, и комбинированный вариант “Thumbscrew - Latch”. Кабель адаптера изготовлен из многожильной меди, что существенно увеличивает срок службы, по сравнению с оптическими соединительными шнурами.



**GL-CC-XTL-005**

### Краткое описание:

Скорость до 10 Гбит/с

### Применение:

10 Gigabit Ethernet

### Базовая комплектация:

Кабель соединительный

1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Артикул	GL-CC-ХТТ-005	GL-CC-ХТТ-010	GL-CC-ХТЛ-005	GL-CC-ХЛЛ-030
Расстояние передачи данных	0,5 м	1 м	0,5 м	3 м
Тип кабеля	2xCX4 Thumbscrew		CX4 Thumbscrew/CX4 Latch	2xCX4 Latch
Скорость передачи данных	10 Гбит/с			
Диапазон температур	Хранение от -40 до +85 °С. Эксплуатация от 0 до +70 °С			
Допустимая влажность	5 - 90 % (отсутствие конденсата)			
Питание	3,3 В постоянного тока			
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовый пакет			
Гарантия	1 год			

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Интерфейс	Скорость, (Гбит/с)	Длина, (м)	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка
				Габариты, мм	Масса, кг	Габариты, мм
GL-CC-ХТТ-005	2xCX4 Thumbscrew	10	0,5	190x310x15		
GL-CC-ХТТ-010	2xCX4 Thumbscrew	10	1	400x310x30		
GL-CC-ХТЛ-005	Cx4 Thumbscrew/CX4 Latch	10	0,5	190x310x15		
GL-CC-ХЛЛ-030	2xCX4 Latch	10	3	400x310x30		