

GL-UPS-LI10-1-1/2*7a

Источник бесперебойного питания

1000ВА/600Вт (1/1 однофазный) / 2 акб * 7а

- ✓ 1000 ВА
- ✓ Line-Interactive

Источник бесперебойного питания GIGALINK GL-UPS-LI10-1-1/2*7a на 1000ВА обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.



Краткое описание:

Мощность 1000 ВА

Line-Interactive

Применение:

Серверное оборудование

Базовая комплектация:

Источник бесперебойного питания

1 шт.

Краткое руководство пользователя

1 шт.

Кабель питания

2 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-UPS-LI10-1-1/2*7a
Топология	Линейно-интерактивный
Входное напряжение / Количество фаз	160 ~ 290В / 1 фаза + N
Входная частота	45-65 Гц
Мощность	1000 ВА / 600 Вт
Выходное напряжение / Количество фаз	220В / 1 фаза ±10%
Выходная частота	50/60 Гц ±1 Гц
Количество внутренних батарей	2 шт.
Тип АКБ	12 В / 7 Ач
Максимальный ток заряда	2 А
Время переключения	2 - 6ms
Форма выходного сигнала	Имитация синусоидальной волны
Защита по питанию	Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания
Дисплей	Неисправность линии, низкий уровень заряда батареи, перегрузка, системные сбои
Коммуникационные порты	USB, RS-232
Выходные розетки	3 x IEC C13, 2 x Schuko Outlet
Температура, °С	Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	0-95 без конденсата
Время наработки на отказ (MTBF)	175200 ч
Сертификация	EN62040-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Габариты изделия, мм	148x198x315
Вес, кг	8
Гарантия	2 года
Тепловыделение, BTU/час	144
Шум, дБА	< 40

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.