

GL-SW-F005-08PS

Неуправляемый PoE коммутатор GIGALINK,
8 10/100Мб/с PoE BASE-T,
2 10/100/1000Мб/с Base-T
1 порт 1000Мбит/с Base-X SFP

- ✓ Надежность
- ✓ 120W
- ✓ Оптический Uplink

Коммутатор GL-SW-F005-08PS от GIGALINK с мас-таблицей до 2 тысяч адресов может быть источником питания на расстояние до 250 метров для 8 PoE устройств. Автоопределение скорости и полярности сведет к минимуму время и сложность подключения.



GL-SW-F005-08PS

Краткое описание:

Скорость PoE портов 10/100 Мбит/с

Скорость Uplink портов 10/100/1000 Мбит/с

PoE 802.3af

Применение:

Ethernet

Базовая комплектация:

Коммутатор	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Краткое руководство пользователя	1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-SW-F005-08P
Сетевые порты	8 портов 10/100Мбит/с Base-T с поддержкой PoE 2 порта 10/100/1000Мбит/с Base-T 1 порт 1000Мбит/с Base-X SFP
Метод передачи	Store-And-Forward
Пропускная способность, Гбит/с	7,6
Сетевая задержка	Менее чем 20 мкс для 64-байтных кадров в store-and-forward режиме для 10 Mbps to 100 Mbps
Суммарная мощность PoE, Вт	120
Дальность передачи данных	Переключатель: Выключен - 10/100 Мбит/с при дальности 100 м с кабелем Cat5e и выше Включен - 10 Мбит/с при дальности 250 м с кабелем Cat6 и выше
Размер MAC таблицы	2K адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
Время наработки на отказ (MTBF)	190,000 часов (~ 21 год)
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x
Питание	220В, 50Гц
Температура, °C	Хранение от -40 до +75. Эксплуатация от -20 до +55
Влажность, %	95 без конденсата
Габариты изделия, ШхГхВ, мм	251x161x36
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка
	Габариты, мм	Масса, кг	Габариты, мм
GL-SW-F005-08PS	303x181x57	1,16	Габариты зависят от количества заказываемых позиций