

GL-SW-F306-12(M12R)

L2 управляемый, промышленный
4 порта - 10/100/1000 Мбит/с M12,
8 портов 10/100 Мбит/с M12
15 Ватт (питание поставляется отдельно)

- ✓ L3 промышленный
- ✓ Встроенные DIP-переключатели

Промышленные L3 управляемые коммутаторы GL-SW-F306-12(M12R) от GIGALINK могут работать в самых жестких условиях. Поддерживает функции VLAN, QoS, IGMP snooping. Коммутаторы содержат 8 M12 портов, поддерживающих скорость работы до 100 Мбит/с. Предназначен для крепления на DIN-рейку или стену. Степень защиты IP40.



GL-SW-F306-12(M12R)

Краткое описание:

Скорость 10/100/1000 Мбит/с

Ip40

Применение:

Ethernet

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

Базовая комплектация:

Коммутатор

1 шт.

Краткое руководство пользователя

1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-SW-F306-12(M12R)
Сетевые порты	4 порта - 10/100/1000 Мбит/с M12, 8 портов 10/100 Мбит/с M12 Alarm порт Консольный порт с разъемом M12
Метод передачи	Store-And-Forward
Пропускная способность, Гбит/с	128
Сетевая задержка	Менее чем 20 мкс для 64-байтных кадров в store-and-forward режиме для 10 Mbps to 100 Mbps
Буфер памяти, Мб	12
Размер MAC таблицы	16K адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
Время наработки на отказ (MTBF)	190,000 часов (~ 21 год)
Сетевые протоколы и стандарты	Стандарты: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.1AB, IEEE 802.3ad Протоколы: STP/RSTP/MSTP, VRRP, RIP, OSPF, BGP, SNTP, SSHD, HTTPS
VLAN/Spanning Tree Protocol	До 4к VLAN-групп VLAN на основе порта 802.1Q
Многоадресное вещание (Multicast)	GMRP IGMP Snooping Поддержка статических Multicast групп
Качество обслуживания (QoS)	Классификация потоков на основе L2, L3, L4 протоколов 802.1P/DSCP
Безопасность	Поддержка групп доступа пользователей, E-mail оповещение
Управление	Console, Telnet, Web-интерфейс RMON SNMP v1/v2/v3
Питание	110В постоянного тока
Температура, °C	Хранение от -40 до +75. Эксплуатация от -40 до +75
Влажность, %	95 без конденсата
Габариты изделия, ШхГхВ, мм	441.6х290х44.45
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	5 лет

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.