

GL-SW-PFN-F006-05

Коммутатор GIGALINK, неуправляемый, 5 портов 10/100Мбит/с Base-T(X), 24В, IP40, -40~75°C

- ✓ Поддержка Profinet 2.33
- ✓ IP40

Коммутатор GL-SW-PFN-F006-05, 5-портовый неуправляемый промышленный Ethernet-коммутатор 100 Мбит/с с поддержкой прозрачной передачи Profinet 2.33. Обладают креплениями для установки на стену и на DIN-рейку. Степень защиты IP40.



Краткое описание:

Скорость 10/100 Мбит/с
 Profinet 2.33
 Расширенный температурный диапазон

Применение:

Ethernet
 Fast Ethernet

Базовая комплектация:

Коммутатор	1 шт.
Крепеж	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-SW-PFN-F006-05
Сетевые порты	5 портов 10/100 Base-T(X)
Метод передачи	Store-And-Forward
Пропускная способность, Гбит/с	1
Размер MAC таблицы	2 000 адресов
Время наработки на отказ (MTBF)	510 465 часов
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x flow control, Profinet 2.33
DIP переключатели	1 - Loop Detection 2 - Broadcast Storm Prevention 3 - VLAN 4 - Flow Control
Питание	24В, потребление под полной нагрузкой - 1 Вт
Температура, °С	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -40 до +75
Влажность, %	от 5 до 95 без конденсата
Сертификаты	IEC 61000-4-2 (ESD), Level 3, IEC 61000-4-4 (EFT), Level 3, IEC 61000-4-5 (Surge), Level 3 IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6 CE, FCC, RoHS
Габариты изделия, ШxГxВ, мм	28x78x103
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	3 года