

GL-SW-F105-24P

Коммутатор GIGALINK, Web Smart,
24 PoE (802.3af/at) портов 10/100Мб/с
до 250м, 2 комбо SFP 1000Мб/с, 400Вт

- ✓ Web-Smart
- ✓ PoE 802.3af/at

POE Коммутатор GL-SW-F105-24P, 10/100 Мбит/с Web-Smart управляемый, обеспечивает надежную инфраструктуру для вашей сети. Этот коммутатор обеспечивает более интеллектуальные функции, которые необходимы для повышения доступности критически важных бизнес-приложений, защищает вашу конфиденциальную информацию, и оптимизирует пропускную способность сети для более эффективной передачи информации и приложений. Он обеспечивает идеальное сочетание доступности и возможностей для начального уровня сетей, промышленного, малого бизнеса или корпоративного сегмента, которые требуют промышленного наблюдения, IP-телефонии или беспроводных приложений, обеспечивая надежную и устойчивую работу всей сети.



Краткое описание:

Скорость 10/100 Мбит/с
Управляемый Web-Smart
PoE IEEE 802.3af/at

Применение:

Ethernet
Fast Ethernet

Базовая комплектация:

Коммутатор	1шт.
Крепеж	1шт.
Руководство пользователя	1шт.
Кабель питания	1шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-SW-F105-24P
Сетевые порты	24 PoE порта 10/100 Base-T (af/at) 2 комбо порта PoE 1000 Мбит/с
Метод передачи	Store-And-Forward
Пропускная способность, Гбит/с	12.8
Буфер памяти, Мб	4
Скорость пересылки пакетов, Мpps	9.6
Размер MAC таблицы	16 000 адресов
Время наработки на отказ (MTBF)	100 000 часов
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.1at
Управление портами	Включение / отключение портов, изменение скорости, режима работы, настройка MTU Управление потоком, информация о порте Зеркалирование портов, ограничение скорости порта, изоляция порта
Управление MAC адресами	Поддержка добавления/удаления статичных MAC адресов Ограничение размера таблицы MAC адресов Поддержка динамических настроек времени старения MAC адресов
VLAN/Spanning Tree Protocol	До 4K VLAN-групп VLAN на основе порта, протокола, MAC, Voice VLAN Поддержка GVRP динамическая VLAN регистрация 802.1Q Поддержка STP, RSTP, MSTP
Многоадресное вещание (Multicast)	IGMP Snooping (статическое добавление, удаление)
Качество обслуживания (QoS)	На основе классификации 802.1p (COS), DSCP классификации На основе IP-адреса источника, IP-адреса назначения Поддержка SP, WRR, DRR Поддержка ограничения скорости CAR
Безопасность	Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма Поддержка защиты CPU, ограничение скорости отправки пакетов CPU Port security Поддержка статического агрегирования ACL на основе source MAC-адреса, destination MAC-адреса, типа протокола, IP-адреса источника, IP-адреса назначения, номера порта L4 Поддержка управления временным периодом Поддержка протокола обнаружения канала LLDP
Управление	Telnet, Web-интерфейс, SNMP V1/V2/V3
Питание	220В постоянного тока, бюджет PoE 400Вт
Температура, °C	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -20 до +55
Влажность, %	от 5 до 90 без конденсата
Сертификаты	CE, FCC, ROHS, 3C

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты изделия, ШхГхВ, мм	410x185x50
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год