

GL-UPS-OL06-1-1/xxUyz

Комплекс бесперебойного питания 6000 ВА,
Online, 19" шкаф. Замок, возможность
установки вентиляционных модулей.

- ✓ 6000 ВА / 5400 Вт
- ✓ 42/47 U шкаф
- ✓ SNMP карта

Комплекс бесперебойного питания 6кВА на базе шкафа TFA - GL-UPS-OL06-1-1/xxUyz. Является готовым решением для питания различного оборудования, представляет собой ИБП GL-UPS-OL06-1-1 установленный в шкаф оборудованный полками для размещения АКБ, оборудованные с двух сторон блоком розеток и оснащенный картой SNMP для удаленного мониторинга и управления через сеть.

Где xx - высота шкафа в U, y - ширина шкафа, z - глубина шкафа.



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ИБП 6000 ВА

42/47 U шкаф с полками под АКБ

SNMP карта

Блок распределения питания

ПРИМЕНЕНИЕ

Серверное оборудование

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шкаф 19", 42/47 U, перфорированные двери, цельнометаллические стенки	1шт.
Источник бесперебойного питания 6000 ВА без батарей (1/1 однофазный)	1шт.
Направляющие в стойку 19" для UPS GIGALINK серии OL	1шт.
Модуль системы управления и мониторинга по протоколу SNMP внутреннего подключения	1шт.
Блок электрический розеток TLK, 19" на 7 гнезд, с автоматом 2P 25A	2шт.
Панель 19" с DIN-рейкой, 3U	1шт.
Шина заземления медная TLK, 19", горизонтальная	1шт.
Полка усиленная TLK, 19", для шкафа глубиной 1000мм (кол-во зависит от высоты шкафа в U)	5/6шт.
Автоматический выключатель ВА63 1P+N 63A	1шт.
Опоры регулируемые TLK для напольных шкафов, без поворотной основы	4шт.
Автомат сетевой 2P 40A	1шт.
Крепление Zero-U	2шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Топология	Двойное преобразование
Входное напряжение / Количество фаз	160 ~ 280В / 1 фаза + G
Входная частота	45-65 Гц
Входной коэффициент мощности	≥ 0.99
Мощность	6000 ВА / 5400 Вт
Выходное напряжение / Количество фаз	220В / 1 фаза $\pm 2\%$
Выходной коэффициент мощности	0.9
Гармонические искажения	<3% при линейной нагрузке
Выходная частота	50/60 Гц ± 1 Гц
Крест фактор	3:1
Тип АКБ	12В вариативно
Максимальный ток заряда	Базовый - 2.1 А Максимальный с доп. зарядным устройством 23.1 А (шаг 5.2 А)
Время переключения	Байпас-Батареи = 0ms Байпас-Сеть < 4ms
Автоматический регулятор напряжения	есть
Форма выходного сигнала	Чистая синусоидальная волна
Стабилизатор выходного напряжения	есть
Защита по питанию	Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания
Online режим, %	94
ECO режим, %	98
Дисплей	Неисправность линии, низкий уровень заряда батареи, перегрузка, системные сбои
Коммуникационные порты	RS-232, USB, EPO
Коммуникационные разъемы	2ой RS232, RS485, Сухие контакты, SNMP карта
Тип разъема модуля SNMP	1 порт RJ-45
Протоколы, поддерживаемые модулем SNMP	TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, SSH, SMTP, SNMP, DHCP, Telnet, BOOTP, DNS, DDNS, PPPoE, RADIUS, Ipv4, Ipv6, Modbus TCP
Выходные розетки	14xSchuko, Клеммная колодка

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура, °C	Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	0-95 без конденсата
Время наработки на отказ (MTBF)	215982ч
Сертификация	EN62040-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class A
Гарантия	2 года
Тепловыделение, BTU/час	1841
Шум, дБА	< 50

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ ИБП ПРИ НАГРУЗКЕ

GL-UPS-OL06-1-1/42U61 GL-UPS-OL06-1-1/42U81						GL-UPS-OL06-1-1/47U61 GL-UPS-OL06-1-1/47U81					
Ёмкость АКБ	Ёмкость батареи в вольт-ампер-часах, ВА/ч	Время разрядки АКБ при 100% нагрузке, мин	Время разрядки АКБ при 75% нагрузке, мин	Время разрядки АКБ при 50% нагрузке, мин	Время разрядки АКБ при 25% нагрузке, мин	Ёмкость АКБ	Ёмкость батареи в вольт-ампер-часах, ВА/ч	Время разрядки АКБ при 100% нагрузке, мин	Время разрядки АКБ при 75% нагрузке, мин	Время разрядки АКБ при 50% нагрузке, мин	Время разрядки АКБ при 25% нагрузке, мин
20 шт - 55Ач	13 200	89	124	205	474	20 шт - 55Ач	13 200	89	124	205	474
40 шт - 55Ач	26 400	205	291	474	1076	40 шт - 55Ач	26 400	205	291	474	1076
20 шт - 100Ач	24 000	183	260	423	962	20 шт - 100Ач	24 000	183	260	423	962
20 шт - 120Ач	28 800	228	324	526	1191	20 шт - 120Ач	28 800	228	324	526	1191

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота полки, мм	Количество полок	Масса, кг
GL-UPS-OL06-1-1/42U61	42	600	1000	287	5	?
GL-UPS-OL06-1-1/42U81	42	800	1000	287	5	?
GL-UPS-OL06-1-1/47U61	47	600	1000	287	6	?
GL-UPS-OL06-1-1/47U81	47	800	1000	287	6	?