

GL-UPS-OLxxx-3-3

Источник бесперебойного питания 100-500 кВА
трехфазный

- ✓ 100-500 кВА
- ✓ 3 Фазы

Источники бесперебойного питания GIGALINK GL-UPS-OLxxx-3-3 на 100-500 кВА обеспечивают защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения. Возможность параллельного подключения до 6 устройств.

Где “xxx” - модель ИБП.



Краткое описание:

Мощность 100-500 кВА

Применение:

Серверное оборудование

Базовая комплектация:

Источник бесперебойного питания

1шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-UPS-OL100-3-3	GL-UPS-OL125-3-3	GL-UPS-OL160-3-3	GL-UPS-OL200-3-3	GL-UPS-OL250-3-3	GL-UPS-OL300-3-3	GL-UPS-OL400-3-3	GL-UPS-OL500-3-3
Топология	Двойное преобразование							
Входное напряжение / Количество фаз	400В / 3 фазы + N							
Диапазон входного напряжения	-20 %, +15 % (в режиме стабилизации)							
Входная частота	45-65 Гц							
Входной коэффициент мощности	> 0.99							
Искажение входного тока	< 3%							
Мощность	100 кВА 100 кВт	125 кВА 125 кВт	160 кВА 160 кВт	200 кВА 200 кВт	250 кВА 250 кВт	300 кВА 300 кВт	400 кВА 400 кВт	500 кВА 500 кВт
Выходное напряжение / Количество фаз	380В/400В/415В /3 фазы + N, статическая ± 1%, динамическая IEC/EN 62040-3 Class 1							
Выходной коэффициент мощности	1							
Выходная частота	50/60 Гц +/-0.001%							
Крест фактор	3:1							
Гармонические искажения	<1% при линейной нагрузке, <5% при нелинейной нагрузке							
Предельная перегрузка	125% - 10 мин., 150% - 30 сек.		125% - 5 мин., 150% - 30 сек.					
Требуемое кол-во АКБ для работы ИБП	60 шт.							
Возможность подключения внешних батарей	Да							
Максимальный ток заряда	50 А			120 А				
Online режим	96							
ECO режим	>98							
Напряжение / Количество фаз в режиме байпас	380В/400В/415В /3 фазы + N							
Диапазон напряжения в режиме байпас	±10%							
Частота в режиме байпас	50/60 Гц +/- 10 Гц							
Параллельное подключение	6							
Габариты изделия (ИБП), мм	560 x 940 x 1800			880 x 970 x 1978			1430 x 970 x 1978	
Вес (ИБП), кг	320	360	380	720	850	930	1080	1250
Степень защиты	IP20							
Дисплей	4.3' сенсорный экран							
Стабилизатор напряжения	Встроенный автоматический стабилизатор напряжения (AVR)							
Коммуникационные порты	USB, RS-232, EPO, батарейный автомат, внешний сервис. байпас, дизельный режим							
Коммуникационные разъемы	Слот для установки SNMP карты, RS-485 modbus карта, карта расширения сухих контактов, панель удаленного мониторинга системой							
Температура, °С	Эксплуатация от 0 до +40							
Влажность, %	0-95 без конденсата							
Сертификация	IEC EN 62040-1, IEC EN 62040-2, IEC EN 62040-3							
Тепловыделение, ВТУ/час	14220	17775	22753	28441	35551	42662	56882	71103
Шум , дБА	< 60							

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.