

GL-MC-UTPF-SC2F-31SM-1310

Конвертер GIGALINK UTP
10/100Мбит/с SM, 2хSC,
10/100Мбит/с, 1310 нм, 19 дБ (до 15 км)

- ✓ 100 Мбит/с
- ✓ Встроенные DIP-переключатели
- ✓ Работает на расстоянии до 15 км

Благодаря функции Link Failure Alert, которая позволяет потушить второй порт в случае неисправностей

первого, GL-MC-UTPF-SC2F-31SM-1310 может заменить управляемый конвертер, что позволит значительно снизить стоимость линии связи не в ущерб функционалу. Конвертер GL-MC-UTPF-SC2F-31SM-1310 может конвертировать кадры Ethernet 10Base-T и 100Base-TX в оптический сигнал 100Base-FX. Это позволяет увеличить длину участка витой пары до сотен километров. Передача данных между двумя средами может осуществляться по технологии L2 store-and-forward или PHY L1 cut-through.



GL-MC-UTPF-SC2F-31SM-1310

Краткое описание:

Full-duplex / Half-duplex

MDI/MDI-X

Ethernet / STM-1

Минимальная задержка

Поддержка пакетов до 1600 байт

Низкое энергопотребление

Применение:

Fast Ethernet

Базовая комплектация:

Медиаконвертер	1шт.
Блок питания	1шт.
Инструкция	1шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-MC-UTPF-SC2F-31SM-1310
Режим работы, Мбит/с	10/100
Сетевые порты	Rj45 порт: EIA568A/B, Оптический порт: 2xSC
Режимы конвертирования	Store and Forward mode, Cut-Through mode
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE802.3 10Base-T Ethernet, IEEE802.3u, 100Base-TX/FX Fast Ethernet, IEEE802.3x Flow Control
Управление потоком передачи данных	Full duplex: flow control; Half duplex: back pressure
Буфер памяти, Кб	Встроенная RAM память 128
Встроенная оптика, нм	SM, 1310
Дальность, км	Одномодовое волокно: 20, Витая пара CAT5: 0,1
Потребляемая мощность, Вт	<2
Время между сбоями, ч	100 000
BER (к-т битовых ошибок)	<10 ⁻⁹
LED индикация	POER (питание), FX LINK/ACT (состояние оптической линии), FDX (full duplex), TX LINK/ACT (состояние медной линии), TX 100 (скорость медного соединения 100М), FX100(скорость оптического соединения 100М)
Функция LFP	есть
Питание, В	на входе - 220В, 50Гц, на выходе - 5В 1А
Температура, °С	Эксплуатация от 0 до +85, Хранение от -40 до +85
Влажность, %	0 - 90 без конденсата
Габариты изделия, мм	70 x 26 x 93
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Тип разъемов	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка
		Габариты, мм	Масса, кг	Габариты, мм
GL-MC-UTPF-SC2F-31SM-1310	2xSC	150 x 60 x 305	0,42	Габариты зависят от количества заказываемых позиций

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.